



## IMPACT 2000

Gencod: 3 485630 01300 7  
Réf.: 461300



- Boîtier ABS très robuste
- Insensible à la végétation
- Étanche aux projections d'eau IP44
- Recommandé pour les animaux domestiques
- Pour clôture petite et moyenne distance



## IMPACT 2000C

Gencod: 3 485630 01301 4  
Réf.: 461301



- Boîtier ABS très robuste
- Insensible à la végétation
- Étanche aux projections d'eau IP44
- **Contrôle visuel de pertes par spectre 8 lampes**
- **2 sorties de puissance**
- Recommandé pour le gibier et les animaux rétifs
- Pour clôture moyenne et longue distance



## IMPACT 4000C

Gencod: 3 485630 01302 1  
Réf.: 461302



- Boîtier ABS très robuste
- Insensible à la végétation
- Étanche aux projections d'eau IP44
- **Contrôle visuel de pertes par spectre 8 lampes**
- **2 sorties de puissance**
- Recommandé pour le gibier et les animaux rétifs
- Pour clôture moyenne et longue distance



## IMPACT 6000C

Gencod: 3 485630 01303 8  
Réf.: 461303



- Boîtier ABS très robuste
- Insensible à la végétation
- Étanche aux projections d'eau IP44
- **Contrôle visuel de pertes par spectre 8 lampes**
- **2 sorties de puissance**
- Recommandé pour le gibier et les animaux rétifs
- Pour clôture moyenne et longue distance

Les gammes d'électrificateurs IMPACT bénéficient des dernières normes européennes de sécurité (NF EN 60335-2-76 et NF EN 55014) et ont fait l'objet d'homologation auprès du LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) conformément

à la législation française actuellement en vigueur. Leur technologie combine une efficacité et une robustesse maximales. IMPACT 6000C délivre le maximum d'énergie sous 500 Ohms autorisée par la législation française.

	Tension maximale	Energie stockée	Puissance consommée	Energie sous 500 Ohms	Tension sous 500 Ohms			
IMPACT 2000	10500	2	3 W	1,7	5000	230 V	1	96
IMPACT 2000C	10500/9800	2	3 W	1,7/0,54	5000/2500	230 V	1	96
IMPACT 4000C	12000/10000	4	6 W	2,7/0,75	5500/2700	230 V	1	96
IMPACT 6000C	13000/12000	6	10 W	4,1/1,1	5900/3000	230 V	1	96